

Porte de sécurité KSI-40

Fiche Technique

Images

Porte de sécurité pour application à l'intérieur et extérieur
Disponible en simple battant.



Isolation thermique:

1 vantail : $U = 1,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Insonorisant selon DIN EN 717-1:

Valeur R_w

KSI40
32

Montage

- Maçonnerie – mur enduit
- Béton cellulaire
- Autres connexion murales sur demande

Dimensions (jour BR)

KSI-40 (1-vantail)

Largeur (min.-max.) 625 – 1250 mm

Hauteur (min.-max.) 1700 – 2250 mm

Caractéristiques

Feuille de porte:

Épaisseur : 40 mm

Épaisseur tôle : 0,8 mm

Feuillure : épaisse

Renforcement : Acier plat

Isolation : Panneaux de fibres minérales

Sécurité : 2 paumelles WF galvanisées en 3 éléments avec goupille d'arrêt

Huisserie:

Huisserie d'angle universelle standard, épaisseur 1,5 mm, avec encastrement. Huisserie sur 3 côtés et ancrages muraux vissés.

Surface:

Vantail et huisserie galvanisés avec revêtement à base de poudre polyester sur les 2 faces en blanc, comparable au RAL 9016.

Ferrure standard:

- Garniture de sécurité à bouton fixe en aluminium selon la norme DIN 18257, classe ES 1, avec plaque courte et protection contre l'arrachement.

- Serrure à verrouillage multipoints avec réservation pour cylindre profilé et 2 pènes supplémentaires

- Cylindre profilé selon la norme DIN 18252 avec protection anti-perçage des deux côtés, 3 clés et certificat de sécurité

Options

- Plusieurs huisseries (enveloppante, tubulaire)
- Clé supplémentaire
- Cylindre profilé
- Ferme porte avec rail coulissant ou de guidage
- Différentes béquilles d'aluminium ou acier inox
- Serrure à verrouillage multipoints
- Rejet d'eau
- Judas
- Différents joints au sol
- Bloc-porte avec paumelles en acier inoxydable avec goupille d'arrêt
- Bloc-porte avec paumelles chromées mates à réglage tridimensionnel

Pour plus d'information consulter: www.hormann.be

Hörmann Belgium NV/SA
Vrijheidweg 13
B-3700 Tongeren

T +32 (0)12 399 222

F +32 (0)12 399 211

E-mail: info@hormann.be

Sécurité (CR2 Standard)

Blocs-portes anti-effraction selon la norme DIN EN 1627

CR 2 – Bloc-porte à 1 vantail : avec sécurité 4 à 6 points ;

Durée de résistance : 3 minutes

Le cambrioleur tente de fracturer la porte fermée et verrouillée à l'aide d'outils supplémentaires simples tels que tournevis, pinces et tiges.