

Porte en acier D65OD

Fiche Technique

Images

Porte universelle en acier de Hörmann, adaptée à diverses applications. Disponible en simple et double battant.



Caractéristiques

Feuille de porte:

Épaisseur : 65 / 59 mm
Épaisseur tôle : 1,0 mm ou 1,5 mm
Feuillure : Mince, épaisse ou exécution affleurante
Joint d'huissierie continu sur 3 côtés
Construction : Construction mixte collée sur toute la surface
Renforcement : Acier plat
Isolation : Panneaux de fibres minérales
Sécurité : 3 points d'anti-dégondage en acier côté paumelle

Huissierie:

Huissierie d'angle universelle standard, épaisseur 2 mm, sans encastrement. Huissierie sur 3 côtés et ancrages muraux vissés.

Surface:

Vantail et huissierie galvanisés avec revêtement à base de poudre polyester sur les 2 faces en blanc, comparable au RAL 9002.

Ferrure standard:

- Serrure encastrée avec cylindre profilé selon DIN 18250 classe 3.
- Vantail semi-fixe (sur portes à 2 vantaux) avec tige de verrouillage encastrée (verrouillage vers le haut et le bas)
- Verrouillage à crémone dans le semi-fixe et le côté de fermeture.
- Béquille avec poignée arrondie et garniture courte noir synthétique, adéquat pour cylindre profilé ou clé à gorge avec noyau et avec 1 clé.
- 2 ou 3 paumelles de construction avec roulement à billes par vantail.

Isolation thermique:

1 vantail : $U = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
2 vantaux : $U = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Insonorisant selon DIN EN 717-1:

	D65-1	D65-2
Avec profilé de fermeture à joint	33-42*	33-42*
Avec joint de sol rétractable	32-38	32-42*
Avec butée de seuil à joint	33-42*	33-42*

* Certaines valeurs d'insonorisation ont besoin d'une composition de porte modifiée

Montage

- Maçonnerie – mur enduit
- Béton cellulaire
- Cloisons sèches
- Maçonnerie apparente / béton apparent

Dimensions (jour BR)

D65-1 (1-vantail)

Largeur (min.-max.) 625 – 1500 mm
Hauteur (min.-max.) 1500 – 2500 mm

D65-2 (2-vantaux)

Largeur (min.-max.) 1375 – 3000 mm
Hauteur (min.-max.) 2501 – 3500 mm

Options

- Plusieurs huisseries (enveloppante, tubulaire,...)
- Paumelle à ressort
- Paumelle supplémentaire
- Chaîne de sécurité
- Cylindre profilé
- Ferme porte avec rail coulissant ou de guidage
- Gâche électrique
- Différentes béquilles synthétiques, d'aluminium ou acier inox
- Serrure encastrée à fonction anti-panique avec béquille selon DIN EN 179
- Serrure encastrée à fonction anti-panique avec barre anti-panique selon DIN EN 1125
- Différents vitrages
- Grille d'aération
- Huissierie avec imposte fixe
- Différents joints au sol

Pour plus d'information consulter: www.hormann.be

Hörmann Belgium NV/SA
Vrijheidweg 13
B-3700 Tongeren

T +32 (0)12 399 222
F +32 (0)12 399 211
E-mail: info@hormann.be



Sécurité

Blocs-portes anti-effraction selon la norme DIN EN 1627

CR 2 – Bloc-porte à 1 vantail : avec sécurité 4 à 6 points ; à 2 vantaux avec sécurité 13 à 17 points

Durée de résistance : 3 minutes

Le cambrioleur tente de fracturer la porte fermée et verrouillée à l'aide d'outils supplémentaires simples tels que tournevis, pinces et tiges.

CR 3 – Bloc-porte à 1 vantail : avec sécurité 10 à 12 points ; à 2 vantaux avec sécurité 17 à 21 points

Durée de résistance : 5 minutes

Le cambrioleur tente de fracturer la porte fermée et verrouillée à l'aide d'un second tournevis et d'un pied de biche.

CR 4 – Bloc-porte à 1 vantail : avec sécurité 12 à 14 points

Durée de résistance : 10 minutes

Le cambrioleur utilise de surcroît des outils destinés à scier ou à frapper tels que cognée, ciseau, marteau et burin ainsi qu'une perceuse électrique sans fil.